

Aceite de Encofrado Gazpromneft C 10, Aceite de Moldes Gazpromneft 135

Aceite Desmoldeante

DESCRIPCIÓN

El **Aceite de Encofrado Gazpromneft C 10** y el **Aceite de Moldes Gazpromneft 135** son modernos agentes desmoldeantes diseñados para mejorar la separación de concreto. Producidos a partir de aceite mineral purificado, aditivos efectivos y emulsionantes eficaces, estos aceites ofrecen un desempeño avanzado anticorrosivo y adhesivo.

APLICACIÓN

Lubricación de las cavidades del molde y marcos utilizados para fundir concreto airado, concreto celular y concreto de gas en acero, moldes de madera o plásticos, tanto en instalaciones abiertas como de producción, a temperaturas de ambiente desde -30 a +30°C para el Aceite de Encofrado Gazpromneft C 10 y desde -10 a 50°C para el Aceite de Molde Gazpromneft 135.

BENEFICIOS

- **Propiedades adhesivas**
Los aditivos cuidadosamente seleccionados crean una excelente adhesión y proporcionan una buena liberación del molde.
- **Grado óptimo de viscosidad**
Garantizan que la más fina película estable uniforme del aceite cuando se rocía y cuando se aplica manualmente.
- **Deja la superficie del concreto lisa, uniforme y libre de manchas**
- **Rendimiento a baja temperatura**
Conservan alto nivel de rendimiento a baja temperatura ambiente.
- **Ahorro de costos**
- **Utilizados en construcción de viviendas (libre de agentes cancerígenos).**

PROPIEDADES TÍPICAS

	Aceite de Encofrado Gazpromneft C 10	Aceite de Molde Gazpromneft 135
Viscosidad, cSt @ 40°C	11,5	129,6
Viscosidad, cSt @ 100°C	2,9	13,12
Punto de Inflamabilidad COC, °C	152	250
Punto de Fluidez, °C	-55	-27
Densidad @ 15°C kg/m ³	878	889
Índice de Acidez, mg KOH/g	8,9	9,9
Corrosión de Cobre	1v	1v
Corrosión de Acero	Ninguna	Ninguna

SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se utilizan correctamente, el Aceite de Encofrado Gazpromneft C 10 y el Aceite de Molde Gazpromneft 135 no tienen efectos adversos sobre la salud o el medio ambiente. Además de la higiene regular, no se requieren precauciones especiales. Los aceites corresponden a Clase de Riesgo 4 y Clase de Riesgo 3 como neblina de aceite (GOST 12.1.007). Evitar el contacto con la piel. Utilice guantes de protección. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Utilizar el producto de acuerdo con su finalidad prevista. El Aceite de Encofrado Gazpromneft C 10 y el Aceite de Molde Gazpromneft 135 son líquidos inflamables con puntos de inflamación no inferiores a 160°C. Acatar todas las leyes, normas y regulaciones relevantes al medio ambiente. Coloque los productos utilizados en un contenedor de residuos apropiado. Desechar por medio de un contratista autorizado para su eliminación. No verter los residuos de lubricante en sistemas de aguas subterráneas, corrientes de agua, suelo, aguas residuales o drenaje.

Gazpromneft-Lubricants Ltd., 125A Profsoyuznaya St., Moscú 117647 Rusia; 1 Pr. Gubkina, Omsk 644040 Rusia. Para obtener más información contacte a nuestro personal técnico: e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru

Si bien la información y las cifras presentadas son las típicas de la producción actual y se ajustan a las especificaciones, se pueden presentar variaciones menores. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos.

15.07.2013

