



## ***Gazpromneft Diesel Extra 10W-40, 15W-40, 20W-50*** ***Aceite de motor multigrado para todo el año***

### **DESCRIPCIÓN**

Los aceites multigrado semi-sintéticos Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 y minerales Gazpromneft Diesel Extra 15W-40 y 20W-50 están mezclados a partir de aceites básicos avanzados y aditivos cuidadosamente seleccionados. Desarrollados de acuerdo a los estándares de emisión de EURO 2, ofrecen vida útil extendida, reducción del consumo de aceite a través de la quema y mejor resistencia a la corrosión química. El aceite ofrece alta capacidad neutralizante en motores diesel que utilizan combustible con alto contenido de azufre. Los productos también se recomiendan para motores diesel de alto kilometraje.

### **BENEFICIOS**

- Alta resistencia a la formación de laca, goma y lodos asegura la limpieza del motor.
- Protección confiable contra el desgaste y la corrosión.
- Resistencia a la oxidación; mayor vida útil del aceite.
- La estabilidad térmica y de oxidación garantiza una protección fiable de los motores sometidos a cargas pesadas
- Protección eficaz ante las altas temperaturas ambientales

### **APLICACIONES**

- Motores de alta potencia de carga pesada (hasta Euro 2) con o sin turbocompresor instalado de buses, camiones de carga, vehículos todoterreno, de construcción y maquinas agrícolas nacionales o importadas que requieren aceites CF-4 o de rendimiento inferior.

### **ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES**

**Los aceites Gazpromneft Diesel Extra cumplen con/están aprobados por:**

- API CF-4/CF/SG
- KAMAZ, JSC
- Avtodizel, JSC (YAMZ)
- Asociación Rusa de Ingenieros Automotrices



## PROPIEDADES TÍPICAS

<i>Propiedades Típicas</i>	<i>Gazpromneft Diesel Extra 10W-40</i>	<i>Gazpromneft Diesel Extra 15W-40</i>	<i>Gazpromneft Diesel Extra 20W-50</i>
Viscosidad, cSt @ 100 °C	14,5	14,5	18,0
Punto de Inflamabilidad, COC, °C	230	230	240
Punto de Fluidez, °C	-37	-32	-27
Número Base, mg KOH/g	10,7	10,7	10,7
Ceniza Sulfatada, %	1,5	1,5	1,5
Densidad @ 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,875	0,884	0,891

## SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se utilizan correctamente los aceites Gazpromneft Diesel Extra no tienen efectos adversos sobre la salud o el medio ambiente. Además de la higiene regular, no se requieren precauciones especiales. Evitar el contacto con la piel. Utilice guantes de protección. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón. Para obtener más información, consulte la ficha técnica de seguridad.

## REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Coloque los productos utilizados en un contenedor de residuos apropiado. Desechar por medio de un contratista autorizado para su eliminación. No verter los residuos de lubricante en los sistemas de aguas subterráneas, corrientes de agua, suelo, aguas residuales o drenaje.