



Gazpromneft MG-68V

Aceite Hidráulico

DESCRIPCION

El producto está diseñado para utilizarse en sistemas hidráulicos y transmisiones de tractores y otras maquinas agrícolas que trabajan bajo una presión no mayor a 25 mPa. Preparado con aceites minerales básicos y un eficiente sistema de aditivos, que mejora la anti-oxidación, el anti-desgaste y las propiedades deprimentes y anti-espumantes.

BENEFICIOS

- Completa compatibilidad con productos materiales utilizados en sistemas hidráulicos.
- Buena separación de agua y aire que asegura un funcionamiento sin inconvenientes bajo condiciones meteorológicas extremas.
- Viscosidad estable en un amplio rango de temperatura operativa.





PROPIEDADES TÍPICAS

<i>Propiedades Típicas</i>	<i>Gazpromneft MG-68V</i>
Viscosidad, § cSt @ 100 °C	8,2
§ cSt @ 40 °C	66,1
Índice de Viscosidad	90
Punto de Inflamabilidad, COC, °C	210
Punto de Fluidez, °C	-31
Índice de Acidez, mg KOH/g	0,8
Prueba de Cuatro Bolas @ 20±5 °C: ▪ Desgaste Marca, mm	0,45
Densidad @ 20 °C, g/cm ³	0,886

SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se utiliza correctamente, el aceite Gazpromneft MG-68V no tiene efectos adversos sobre la salud o el medio ambiente. Además de la higiene regular, no se requieren precauciones especiales. Evitar el contacto con la piel. Utilice guantes de protección. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón. Para obtener más información, consulte la ficha técnica de seguridad.

SALUD Y SEGURIDAD

Coloque los productos utilizados en un contenedor de residuos apropiado. Desechar por medio de un contratista autorizado para su eliminación. No verter los residuos de lubricante en los sistemas de aguas subterráneas, corrientes de agua, suelo, aguas residuales o drenaje.