



Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 **Aceites multigrado para motores**

DESCRIPCIÓN

Aceites de motores multigrado semi-sintéticos (Gazpromneft Diesel Prioritet SAE 10W-30, SAE 10W-40) y minerales (Gazpromneft Diesel Prioritet SAE 15W-40, SAE 20W-50) mezclados a partir de aceites básicos avanzados y aditivos cuidadosamente seleccionados. La selección de aceite mejorada extiende la vida útil, reduce el consumo de aceite a través de la quema y mejora la resistencia a la corrosión.

Desarrollada de acuerdo a los estándares de emisión EURO 3, esta gama de aceites sustituye los aceites API CG-4, CF-4. El producto se recomienda para ser utilizado en partes de automóviles mixtos que contienen diesel, camiones de carga media y pesada, así como para vehículos con motores de gasolina.

BENEFICIOS

- Mejoradas propiedades de viscosidad-temperatura debido al alto índice de viscosidad de los aceites básicos, que aseguran una viscosidad estable, excelente capacidad de lubricación y enfriamiento en una amplia gama de temperaturas y cargas.
- Estabilidad térmica y de oxidación mejorada que extiende la vida del aceite y el motor y garantiza su rendimiento requerido.
- Los aditivos de alto rendimiento y los aceites básicos mejorados (con bajo nivel de evaporación y reducido contenido de azufre) ofrecen protección máxima contra la corrosión y excelente control de depósitos de alta temperatura bajo condiciones de operación severas.
- Protege los componentes del motor contra el desgaste y evita el pulido de cilindros.

APLICACIONES

- Motores diesel de alta resistencia turboalimentados o no, sin filtro de partículas diésel (DPF), en camiones, autobuses, tractores y vehículos especiales, incluyendo vehículos todoterreno producidos por los principales fabricantes europeos y estadounidenses, así como camiones KAMAZ, MAZ y otros fabricantes de equipos nacionales.
- Los motores de gasolina que requieren aceites API SL.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Los aceites de motor Gazpromneft Diesel Prioritet cumplen con/están aprobados por:

- API CH-4/SJ
- § MAN M3275-1
- MTU cat.2
- Cummins CES 20076/77
- KAMAZ, JSC (Euro 3), Avtodizel, JSC YAMZ, Asociación Rusa de Ingenieros Automotrices



PROPIEDADES TÍPICAS

<i>Propiedades Típicas</i>	<i>Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30</i>	<i>Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40</i>	<i>Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40</i>	<i>Gazpromneft Diesel Prioritet 20W-50</i>
Viscosidad, cSt @ 100 °C	12,0	14,5	14,5	19,0
Punto de Inflamabilidad, COC, °C	224	221	227	233
Punto de Fluidez, °C	-40	-40	-35	-27
Número Base, mg KOH/g	9,0	9,0	9,0	9,0
Cenizas Sulfatadas, %	1,3	1,3	1,3	1,3
Densidad @ 20 °C, g/cm ³	0,877	0,875	0,884	0,889

SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se utilizan correctamente los aceites, Gazpromneft Diesel Prioritet no tienen efectos adversos sobre la salud o el medio ambiente. Además de la higiene normal, no se requieren precauciones especiales. Evitar el contacto con la piel. Utilice guantes de protección. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón. Para obtener más información, consulte la ficha técnica de seguridad.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Coloque los productos utilizados en un contenedor de residuos apropiado. Desechar por medio de un contratista autorizado para su eliminación. No verter los residuos de lubricante en los sistemas de aguas subterráneas, corrientes de agua, suelo, aguas residuales o drenaje.