

IGP-152

Aceite Industrial

DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites básicos de alta calidad con un sistema de aditivos progresivos. El aceite está previsto para la lubricación de engranajes de alta carga y de gusano, cajas de engranajes y otros mecanismos de metalurgia y equipos de papel, donde se requieren propiedades mejoradas de antioxidantes y anti-desgaste de lubricantes.

BENEFICIOS

- Mejor lubricación y protección contra la corrosión.
- Buena resistencia a la oxidación y espuma para reducir el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil del lubricante.
- Proporciona un funcionamiento fiable y una mayor capacidad.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Clasificación de acuerdo a GOST 17479.4-87: cumple con I-T-S-320.

PROPIEDADES TÍPICAS

Viscosidad, cSt @ 40°C	275,0
VI	90
Punto de inflamabilidad COC, °C	248
Punto de fluidez, °C	-21
Índice de Acidez, mg KOH/g	0,7
Cenizas Sulfatadas, %	0,12
Densidad @ 20°C, g/cm ³	0,899
Color	8,0

FABRICANTE: Gazpromneft Omsk Lubricants Plant, 1 Pr. Gubkina, Omsk 644040 Rusia. TU 0253-053-00151911-2008.

Si bien la información y las cifras presentadas son las típicas de la producción actual y se ajustan a las especificaciones, se pueden presentar variaciones menores. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de los productos. 11.11.2008